

تعميم رقم ١/٢٢

الوزير

يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في الشركات العاملة في مجال التعقيم

٨ نيسان ٢٠٢٠

استناداً الى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية، وحرصاً على صحة العاملين في القطاعات المسموح لها العمل سنداً للمرسوم رقم ٢٠٢٠/٦١٩٨ المتضمن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والقرارات المتممة له.

يطلب الالتزام بالإرشادات التالية:

أ- إرشادات عامة لأصحاب العمل:

- تعريف العمال على أعراض كورونا وتأمين معدات الوقاية والمعقمات والمطهرات ومواد التنظيف، وتدريبهم على استخدامها.
- توعية العمال على مخاطر المواد المستخدمة في مكان العمل وفقاً لمعيار الوقاية والسلامة.

ب- إرشادات عامة للعمال:

- الإبلاغ عند ظهور أي أعراض من عوارض كورونا على العامل.
- استخدام معدات الوقاية الشخصية. والإبلاغ عند تضرر أي منها (تمزق القفازات مثلاً).
- الإبلاغ عن أي تعرض محتمل (كالإتصال بفرد في الحجر الصحي دون وقاية).
- اتباع الإجراءات الوقائية أثناء العمل كتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال والعطس (واستعمال الكوع عند الضرورة) وتجنب لمس الوجه بأيدي غير مغسولة.
- غسل اليدين بالماء والصابون لـ ٢٠ ثانية على الأقل فور خلع معدات الوقاية. أو استعمال مطهر يحتوي على ٦٠٪ كحد أدنى من الكحول.

ج- أثناء الحجر الصحي:

- على الخاضع للحجر الصحي وضع أكياس الغسيل والقمامة محكمة الإغلاق خارج الغرفة، وإذا اضطر العامل للدخول، يجب إخلاء الغرفة أو ابتعاد شاغلها لمترين، قبل انجاز عمله.
- على عامل التنظيف والغسيل، ارتداء قفازات ومريول مانع للسوائل والتخلص منها، بعد انتهاء مهمته.
- استعمال قفازات مزدوجة (Double Gloves) على أن يتخلص العامل من الزوج الأول عند انتهائه من تنظيف الغرفة، ومن الزوج الثاني عند تغيير المحلول. واستبدالها قبل تنظيف الغرفة الثانية، بعد غسل اليدين وتعقيمها. ويجب تغيير المحلول بين الغرفة والأخرى.
- تنظيف وتطهير الأسطح واماكن تخزين الاكياس (كالعربات والأرضيات)، وذلك بعد توصيل الاكياس المغلقة إلى وجهتها النهائية.
- غلي وتنشيف الأقمشة أو المواد الأخرى التي يمكن غسلها في دورة خاصة.

يوصى أن يقوم شاغل الغرفة بتنظيفها بعد تزويده بمستلزمات التنظيف الشخصية والمطهرات. الا في احتاج الى مساعدة خاصة، فيشرف عندها العاملون في المجال الطبي على عملية التنظيف كجزء من تقييمهم لطاقتهم العمال.

د- تنظيف غرف الحجر بعد إخلانها:

- يمنع دخول الغرف قبل مرور ٢٤ ساعة على إخلانها، على أن تجري عملية التنظيف بعد ذلك.
- تدون صلاحية محلول التعقيم على العبوة، ويغير المحلول في الوقت المحدد.
- يجب تنظيف وتطهير الأسطح مرتين يومياً، (من الداخل للخارج، ومن الأعلى للأسفل) خاصة التي تلمس تكررراً. ويزال التلوث المرئي عن الأسطح المسامية كالأرضيات والسجاد والستائر.
- عند انتهاء التنظيف، تجمع المواد المتسخة ومعدات الحماية الشخصية في كيس مقاوم للتسرب يربط بإحكام.
- في حال وجود تسربات دم أو إفرازات بشرية، يجب استخدام المواد الماصة (كالمناشف الورقية) لإزالة المادة. ومن ثم تنظيف المنطقة وتطهيرها باستخدام السوائل المطهرة، كما توضع المخلفات في كيسين مزدوجين.

٨ نيسان ٢٠٢٠
وزير العمل
لميامين

